

LNx8 Borrador Deluxe a Gasolina “NO MARCA ESTRÍAS O RANURAS”

La SMITH LNx8 no genera el patrón ranurado o línea fantasma que normalmente se asocian con las máquinas de corte de tambor que trabajan únicamente raspando o golpeando. La LNx8 elimina el revestimiento raspando a través de ella al mismo tiempo que deja un borde biselado suavizado y sin estrías ni ondulaciones en el concreto o asfalto. La LNx8 borra Termoplástico, plástico en frío, revestimientos de pintura epoxi y otras, ofrece 10 estilos de borrar y herramientas de eliminación para acabar rápido. No genera vibraciones gracias a la altura, y la presión de los controles de tono ajustables con opción acopla múltiples de montaje lateral balastos peso extraíbles con amortiguador de cuna para mejores acabados y larga vida útil. Opcional; Arranque eléctrico, rodamiento de corte libre de mantenimiento y sistema de accionamiento que maximiza la productividad y reduce los costos operativos al añadir a la máquina.

Número de pieza LNx8.13D

Potencia 13 HP / 5.5HP Honda Gas (opcional propano)

Eliminación hasta 8 "de ancho (24" con el eslabón giratorio acoplado), 1/4 "de profundidad / pass

Acelerar hasta 2000 LF / Hr (aprox)

Unidad de Peso - 415 libras (188.2kg)

Dimensiones de 47 "L x 31" W x 40 "H



Rotary Style Cutters						
	Cure-It™	Erase-It™	Erase-It™	Erase-It™	Grind-It™	Plane-It™
	Wire Brush Rotary Disc	Carbide Pin Rotary Bits UNIVERSAL	Carbide Pin Rotary Bits	Carbide Pin Rotary Bits	Diamond Turbo	Carbide Pick Rotary Disc
Cutter Style	6 Brushes	24 Pin	48 Pin	72 Pin	Discs Plugs	All Cutters 1/2 Load
Surface Finish	CSP1	CSP6	CSP5	CSP4	CSP2	CSP4 CSP7
Service-Life	Short	Medium	Long	Long	Medium Long	Medium
Ease of Use	Moderate	Easy	Easy	Easy	Moderate	Moderate
Best For: A - Asphalt C - Concrete S - Steel	Dirt, Oil, Grease, Flaking paint, Prep surfaces, Sealer, Cure A • C • S	For most applications incl. thick cold plastics, thermoplastics, preform tapes, Ice A	Thermoplastics, Tapes, Epoxy, Paints, Overlays, Prep-surfaces, Joints A • C	Concrete surfaces with paints, non-skids, prep surfaces, best finishes C	High spots, Uneven surfaces, concrete, Cure, Surface-marks, Polishing C	Uneven joints & surfaces, High spots or raised sidewalks, Overlays C

Especificaciones estándar

Ancho / pass Removal (pulgadas - mm)	hasta 8 "(203.2 mm)
Swivel Enganchado - ancho Desmontaje / pass (mm pulgadas)	hasta 24 "(609.6 mm)
Remoción profundidad / pass (pulgadas - mm)	hasta 1/4 "(6.35 mm)
Pago por hora de producción (LF) (aprox.)	2000
Altura (pulgadas - mm)	40 "(1016mm)
Ancho (pulgadas - mm)	31 "(787.4mm)
Largo (pulgadas - mm)	47 "(1193.8mm)
Peso (libras) (sin batería, accesorios)	415
Ajuste de profundidad variable	✓
Involucrar a la palanca de leva Involucrar a la palanca de leva	✓
Controles de presión	✓
Discos para halteras	✓
Puerto de vacío con contención Sudario	✓
Cortador del eje OD	N/A
Drums Forrado	✓
Ruedas Cantidad	4
Calado Caster	✓
Alimentación remota Shut-Off	N/A
Ergonómico (amortiguación de las vibraciones) Manillar	N/A
Drums cortador de carga lateral	✓
Drive System (directos o # de cinturones)	2
Rodamientos sellados (1) o Serviceable (2)	2
Manual, Auto-Propel o Ride-On	MANUAL